

氣控二位閥 ACT-06



氣控二位閥用於自動換色和自動清洗的噴塗供漆系統，運用遠程氣控或PLC等來控制二位閥的切換，實現清洗前的氣壓式清潔或溶劑清洗，達到自動清洗、自動換色。

此二位閥接液材質使用鋁合金、304不銹鋼、Teflon，適用於油、溶劑、油漆等流體。

此二位閥設計輕巧，在機台、設備配置上較不增加空間及荷重。

此二位閥流量可達每分鐘5.5公升，採為大流量設計，在噴塗供漆系統中能使提升洗淨效果。

此二位閥設計可視孔，用來警示流體洩漏，以便於閥體維修、保養，提高安全性。

此二位閥可搭配三位閥及換色模組，實現噴塗供漆系統的自動快速換色功能。

技術規格：

型號：	ACT-06	品名：	氣控二位閥
塗料入口尺寸：	1/8"pt	塗料出口尺寸：	1/8"pt
最大管制流量：	5.5 lpm	空氣入口尺寸：	1/8"pt
最高塗料耐壓：	7 kg/cm ²	最小塗料孔徑：	Ø4mm
風壓控制範圍：	4 ~6 kg/cm ²	耐溫範圍：	5- 60°C
接液材質：	304sst.Aluminum.Teflon	外觀尺寸：	75×30×83mm
淨重：	220 g		

Special designs on request.
 Technical alterations reserved.
 For further information please contact us.