

圓形噴霧閥
MMFS



schütte
SPRAYTECHNOLOGY





MMFS 系列的圓形噴霧閥專為塗佈顏料（如識別標記）而設計，也適用於噴塗膠水、黏著劑、潤滑油與脫模劑。由於重量輕且結構緊湊，MMFS 系列噴霧閥可輕鬆安裝於空間受限的設備中，例如機械裝置或機器人手臂。

其噴嘴與霧化帽的設計可產生極細緻且集中的小型噴霧，噴霧角度約為 10° 。

霧化空氣、控制空氣與塗料的供應皆由閥體後方的三條管線輸入。後端的固定板亦可作為夾具使用。

每組噴霧閥皆標配三條長度 1 公尺的軟管，並附有對應功能的接頭（霧化空氣、控制空氣、塗料）。

- 可選噴嘴尺寸：
 $\varnothing 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 2.0 \text{ mm}$
- 棘輪式調節器，便於精確調整出料量。
- 出料量調節可選配鎖緊螺母設計，方便固定調整位置。
- 可提供適用於超過 4 bar 材料壓力的特殊設計。

技術資料：

材料壓力：	最大 4 bar
控制氣壓：	最小 5 bar
霧化氣壓：	依需求而定
尺寸：	118 x 15 x 50 mm (含固定座)
重量：	約 275 g
閥體材質：	黃銅，化學鍍處理
噴嘴與針閥：	不鏽鋼
密封件：	Viton®（可依需求選用其他材質）

可依需求提供特殊設計。
 本公司保留技術變更之權利。
 如需更多資訊，歡迎與我們聯繫。